

機械式2点止めフォーク「白鳥」



1. 耐久性…応力の高い箇所に高張力鋼を採用
2. 耐摩耗性…顎支点は替ブッシュ式
3. 機能性…機体軽量化を追求
4. デザイン…シンプルかつシャープなボディ



■仕様

型式	ZF20	ZF30	ZF50	ZF70	ZF120
取付バックホウ	0.05~0.06m ³ (1.5~2t)	0.07~0.14m ³ (2~3.5t)	0.15~0.2m ³ (4~5.5t)	0.25m ³ (6~7t)	0.4~0.5m ³ (10~13t)
質量(kg)	87	135	195	305	502
爪幅(mm)	354	355	447	540	630
全幅(mm)	494	494	560	682	770
全長(mm)	717	866	1,010	1,200	1,490
爪長(mm)	475	580	760	865	1,160
高さ(mm)	315	398	491	564	710
最大開口幅(mm)	890	1,030	1,300	1,600	2,060

グラップルバケット



重掘削、重量物の据え付け・撤去に威力を発揮する、強力シリンダー搭載のグラップルバケットです。使いやすさ、低価格に抑えた最良の商品です。

強力につかんで
掘削!



■仕様

型式	FG300	FG400	FG500	FG600	FG800	FG1000	FG1500	FG2000
取付バックホウ	0.1m ³ (3t)	0.2~0.25m ³ (5~8t)	0.25m ³ (6~8t)	0.4~0.5m ³ (10~14t)	0.7~0.8m ³ (20~25t)	0.9~1.2m ³ (27~32t)	1.3~1.5m ³ (33~39)	1.7~2.0m ³ (45~50t)
バケット容量(m ³)	0.028	0.09	0.17	0.33	0.65	0.70	0.89	1.01
質量(kg)	154	305	408	730	1,430	1,860	2,500	3,110
バケット幅(mm)	300	430	600	636	802	833	944	964
バケット高(mm)	893	1,153	1,340	1,545	1,938	2,060	2,270	2,528
最大開口幅(mm)	818	1,183	1,380	1,550	2,220	2,235	2,520	2,627
作動油圧(MPa)	11~13	11~15	11~16	15~17	16~20	16~21	18~21	18~22
使用油圧(MPa)	18'	18'	18'	19'	21'	22'	23'	25'