

# 鉄骨切断機



コンパクト性と強靱性、高切断力を併せ持つ利便性、導入コストに優れたオールラウンド型の鉄骨切断機です。

鉄骨

ステンレス

廃プラスチック

切断対象物

鉄クズ

鉄板

タイヤ

オプション

開閉増速バルブ  
取付可能

フリー旋回  
タイプ

360度  
旋回モーター  
タイプ

仕様

型式	FS70	FS120	FS200	FS300
取付バックホウ	0.25m(6~7t)	0.4~0.5m(12~16t)	0.7~0.9m(18~26t)	0.9~1.2m(26~32t)
質量(kg)	520	1,760	2,000	2,450
全長(mm)	1,256	2,269	2,136	2,174
全幅(mm)	665	1,169	1,106	1,213
最大開口幅(mm)	296	520	645	735
カッター長(mm)	350	480	255	500
中央切断力(t)	65	124	195	270
最大油圧(Mpa)	23	30	30	32
油量(l/min)	—	200~250	250~300	250~300
増速バルブ(オプション)	—	○	○	○
開閉速度/開閉(秒)	—	3.85	4.51	6.36
増速バルブ/開閉(秒)	—	2.93	3.14	4.45

# 鉄骨カッター(ダブルシリンダー)



業界最高クラスの靱性と切断力で  
ありながら低価格を実現

ハイスpekシリンダー搭載し、  
耐摩耗性に優れた最高峰の  
スウェーデン鋼(HARDOX)を使用

刃の形状は、滑り易く掴みづらい形状の  
ものでも、確実に掴むよう設計

仕様

型式	MS130-II	MS201-II	MS301-II	MS460-II
取付バックホウ	0.45m(14~20t)	0.7~0.9m(18~26t)	0.9~1.0m(26~32t)	1.6m(45~52t)
質量(kg)	1,220	1,820	2,925	5,720
全長(mm)	1,930	2,258	2,650	3,100
全幅(mm)	1,135	1,294	1,585	1,860
開口幅(mm)	520	645	660	760
シリンダー径(mm)	200	220	270	320
切断力/A(t)	82	109	126	282
切断力/B(t)	142	203	236	524
切断力/C(t)	298	321	832	1,186
最大油圧(Mpa)	28.0	30.0	32.0	32.0
最大流量(l/min)	100~160	200~250	250~320	360~380
モーターセット圧(Mpa)	16	16	16	16
モーターセット流量(l/min)	36~40	36~40	36~40	75~80
増速バルブ(オプション)	○	○	○	○

