

DC12V/24Vマグネット「ジュピマグ」



JPM700-24v

電源は油圧ショベルのバッテリーのみ。「ジュピマグ」は、消費電力を抑えながら強力な磁力により吸着力を高めた最先端の商品です。マグネットは電線の接続変更で24Vでも使用できます。(※基本は、0.25m³(7t)以下は12Vバッテリー仕様となります。)

◎汎用性

「チェーン吊り型」
「各種アタッチメント取り付け型」
「ブラケット直接装着型」など
多種多様な使用が可能です。
特注対応も致します。

**JPM500-12vで最大2t
リフティング発電機不要**

(油圧ショベル、トラックの
バッテリーを電源とします)

■仕様 <12V式>

型式	JPM500-20	JPM500-30	JPM 500-50
取付バックホウ	0.05~0.06m ³ (1.7~2t)	0.08~0.15m ³ (3~4t)	0.2~0.25m ³ (5~7t)
マグネット径φ(mm)	508	508	508
質量(kg)	180	185	185
電源(DCV)	12	12	12
使用率(%ED)	60	60	60



JPM500-12v



JPM700-24v

■仕様 <24V式>

型式	JPM500-24V	JPM600-24V	JPM700-24V	JPM800-24V	JPM900-24V	JPM1000-24V
取付バックホウ	12t~	12t~	12t~	12t~	12t~	12t~
マグネット径φ(mm)	500	600	700	800	900	1,000
質量(kg)	150	300	400	480	600	700
電源(DCV)	24	24	24	24	24	24
使用率(%ED)	50	50	50	50	50	50



敷鉄板マグネット



電源はバックホウ24Vバッテリーで改造不要

マグネット首振り機構でしっかり吸着

安全対策に落下防止油圧開閉爪でしっかり掴む

排土板標準装備で清掃手間を軽減

1.5*6.0m(5*20)の敷鉄板もスイスイ

■仕様

型式	敷き鉄板マグネット
取付バックホウ	0.7m ³ (10t)
質量(kg)	1,500
全長(mm)	1,200
全幅(mm)	1,524
全高(mm)	1,300
油圧旋回(mm)	340
マグネット電源	DC24V 0.9kw(GPD350×4基)
必要油圧(回路)	1
最大油圧(Mpa)	21
必要油流量(ℓ/min)	50~100