

大型土のう(トンパック)専用グラップル「トリトン」

本商品は製作後の大型土嚢を傷を付けずに、安全に正確に早く設置作業や回収作業を行うために開発された商品です。



ココがポイント!

降雨による川の増水時に!

土砂崩れの危険のある現場に!

汚染物質の入った土のう袋の回収時

迅速性を発揮!



■仕様

型式	TTG120	TTG200
取付バックホウ	0.4~0.5㎡	0.4~0.8㎡
	10~12t級	9~22t級
質量(kg)	746	842
爪幅(mm)・高さ(mm)	900	900
開口時長さ(L1)(mm)	1,887	1,887
開口時長さ(L2)(mm)	1,483	1,483
最大開口幅(mm)	1,300	1,300
最大油圧(Mpa)	25	25
最大油量(L/min)	100~160	100~160
配管仕様	共用配管(2本配管)	
オプション	パイロットチェックバルブ、リリーフバルブ、360°旋回式	

機械式補助フォーク「キャッチャー」

普段も付けたままでOK! 使いたい時すぐにフォーク作業ができる強化型機械式補助フォーク。高強度設計でメンテナンスフリー。サイズは油圧ショベル0.02㎡(0.5t)クラスから0.2㎡(5t)クラス迄の5種を取り揃えております。

ココがポイント!

導入コストが低価格

先端の爪(ツース)は交換式

掴む角度の調整可能

■仕様

型式	CC05	CC10	CC20	CC30	CC50
取付バックホウ	0.02㎡	0.04㎡	0.07㎡	0.15㎡	0.2㎡
	0.5~1.5t級	1.0~2.0t級	1.5~2.5t級	2.5~3.5t級	4.0~5.5t級
質量(kg)	23	38	46	64	78
全長(mm)	330	428	515	618	676
全幅(mm)	240	300	300	370	370
外形寸法L×H×W(mm)	339×360×240	479×468×300	552×554×300	666×580×370	767×873×370

機械式補助フォーク「コンパクトフォーク」

脱着不要! 積み込み・集積作業をサポートする軽量・コンパクト格納型機械式補助フォーク「コンパクトフォーク」

ココがポイント!

導入コストが低価格

シンプル、軽量、高強度設計

フォークの取り換え作業要らず! コンパクト収納

■仕様

型式	CC05J	CC10J	CC20J	CC30J	CC35J
取付バックホウ	0.5~1.2t級	1.0~2.0t級	1.5~2.5t級	2.5~3.5t級	2.5~3.5t級
質量(kg)	21	25	30	33	36
全長(mm)	325	425	530	630	730
全幅(mm)	110	125	125	125	125
外形寸法L×H×W(mm)	375×500×150	440×550×150	520×625×150	600×680×150	700×755×150
R長範囲	300~400	400~500	500~600	600~700	700~800