

振動・転圧・整形  
つかむ・レイキ作業  
つかむ  
掘る  
ふるう  
脱着  
除草・集草  
大型土のう  
木材切断  
生コン打設  
積み込む  
破碎  
砕石・骨材製造  
削岩・切削  
切断  
混合廃棄物処理  
マグネット  
吸着機  
チルト・旋回・回転

# 法面振動バケット「転圧王」



より密実な整形を可能に



1層(30cm)の層状転圧で規定密度をクリアします。

掘削と振動作業を1台で行える



仕様

型式	TO70	TO70-R	TO200
取付バックホウ	0.2~0.25m <sup>3</sup> (5~8t)	0.2~0.25m <sup>3</sup> (5~8t)	0.4~0.8m <sup>3</sup> (12~21t)
質量(kg)	540	600	1,000
全幅(mm)	1,200	1,500	1,900
バケット有効幅(mm)	1,012	1,312	1,710
横幅(mm)	800	800	1,000
高さ(mm)	625	625	760
板厚(mm)	24	24	24
板厚(mm)	15	15	15
振動数(ドレン)(rpm)	770	770	770
振動力(ドレン)(ton)	78	78	157
単位面積当たり(MPa)	0.080	0.065	0.080
軸偏心量(mm)	6	6	6
最大油圧(ドレン)(MPa)	20.6	20.6	20.6
最大流量(ドレン)(ℓ/min)	60	60	120

※オプション/油圧減圧弁、流量絞り弁 ※配管/二系統(一系統ブレーカー配管での使用も出来ます。) 戻り配管(ドレン配管)の有無もタイプで選び出来ます。記載はドレン無タイプ

# 法面整形バケット



長く使って頂けるように、高強度、使いやすさにこだわった構造としています。バケット背面でも土の削り取りや、土寄せができるこの形状はベストセラー商品です。

仕様

型式	NB10	NB20	NB30	NB50	NB120	NB200
取付バックホウ	0.02m <sup>3</sup> (0.5~1.2t)	0.07m <sup>3</sup> (1.2~2t)	0.15m <sup>3</sup> (2.0~3.5t)	0.2m <sup>3</sup> (4.0~5.5t)	0.45m <sup>3</sup> (10~13t)	0.7m <sup>3</sup> (19~23t)
質量(kg)	39	75	121	182	492	735
バケット幅(mm)	660	750	950	1,140	1,760	1,915
全幅(mm)	700	800	1,000	1,200	1,800	2,000
横幅(mm)	320	435	550	660	900	1,035
全高(mm)	290	400	510	595	805	875

※ピン、プッシュ付

# 田面兼用法面バケット

仕様

型式	NBD10	NBD20	NBD30	NB50
取付バックホウ	0.02m <sup>3</sup> (0.5~1.2t)	0.07m <sup>3</sup> (1.2~3t)	0.15m <sup>3</sup> (2.0~3.5t)	0.2m <sup>3</sup> (4.0~5.5t)
質量(kg)	69	70	121	175
バケット幅(mm)	570	570	900	1,200
全幅(mm)	600	600	950	1,200
横幅(mm)	490	500	630	740
全高(mm)	490	500	590	665

※ピン、プッシュ付

