

# 大型土のう(トンパック)専用グラップル「トリトン」

チルトローテーター  
対応可



本商品は製作後の大型土嚢を傷を付けずに、安全に正確に早く設置作業や回収作業を行うために開発された商品です。

**ココがポイント!**

降雨による川の増水時に!

土砂崩れの危険のある現場に!

汚染物質の入った土のう袋の回収時

迅速性を発揮!



■仕様

| 型式            | TTG120                           | TTG200                          |
|---------------|----------------------------------|---------------------------------|
| 取付バックホウ       | 0.4~0.5m <sup>3</sup><br>10~12t級 | 0.4~0.8m <sup>3</sup><br>9~22t級 |
| 質量(kg)        | 746                              | 842                             |
| 爪幅(mm)・高さ(mm) | 900                              | 900                             |
| 開口時長さ(L1)(mm) | 1,887                            | 1,887                           |
| 開口時長さ(L2)(mm) | 1,483                            | 1,483                           |
| 最大開口幅(mm)     | 1,300                            | 1,300                           |
| 最大油圧(Mpa)     | 25                               | 25                              |
| 最大油量(L/min)   | 100~160                          | 100~160                         |
| 配管仕様          | 共用配管(2本配管)                       |                                 |
| オプション         | パイロットチェックバルブ、リリースバルブ、360°旋回式     |                                 |

# 機械式補助フォーク「キャッチャー」

普段も付けたままでOK! 使いたい時すぐにフォーク作業ができる強化型機械式補助フォーク。高強度設計でメンテナンスフリー。サイズは油圧ショベル0.02m<sup>3</sup>(0.5t)クラスから0.2m<sup>3</sup>(5t)クラス迄の5種を取り揃えております。

**ココがポイント!**

導入コストが  
低価格

先端の爪(ツース)  
は交換式

掴む角度の  
調整可能



■仕様

| 型式            | CC05                            | CC10                            | CC20                            | CC30                            | CC50                           |
|---------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| 取付バックホウ       | 0.02m <sup>3</sup><br>0.5~1.5t級 | 0.04m <sup>3</sup><br>1.0~2.0t級 | 0.07m <sup>3</sup><br>1.5~2.5t級 | 0.15m <sup>3</sup><br>2.5~3.5t級 | 0.2m <sup>3</sup><br>4.0~5.5t級 |
| 質量(kg)        | 23                              | 38                              | 46                              | 64                              | 78                             |
| 全長(mm)        | 330                             | 428                             | 515                             | 618                             | 676                            |
| 全幅(mm)        | 240                             | 300                             | 300                             | 370                             | 370                            |
| 外形寸法L×H×W(mm) | 339×360×240                     | 479×468×300                     | 552×554×300                     | 666×580×370                     | 767×873×370                    |

# 機械式補助フォーク「コンパクトフォーク」

脱着不要! 積み込み・集積作業をサポートする軽量・コンパクト格納型機械式補助フォーク「コンパクトフォーク」

**ココがポイント!**

導入コストが  
低価格

シンプル、軽量、  
高強度設計

フォークの  
取り換え作業要らず!  
コンパクト収納



■仕様

| 型式            | CC05J       | CC10J       | CC20J       | CC30J       | CC35J       |
|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 取付バックホウ       | 0.5~1.2t級   | 1.0~2.0t級   | 1.5~2.5t級   | 2.5~3.5t級   | 2.5~3.5t級   |
| 質量(kg)        | 21          | 25          | 30          | 33          | 36          |
| 全長(mm)        | 325         | 425         | 530         | 630         | 730         |
| 全幅(mm)        | 110         | 125         | 125         | 125         | 125         |
| 外形寸法L×H×W(mm) | 375×500×150 | 440×550×150 | 520×625×150 | 600×680×150 | 700×755×150 |
| R長範囲          | 300~400     | 400~500     | 500~600     | 600~700     | 700~800     |