オレンジ グラップルバケット

ORANGE GRAPPLE BUCKET

力強く、タフに。

土砂・石材・鉄クズまで対応。
高剛性ボディと大開口で、
重量物を確実にホールド。

用途

土砂・砂利・砕石・石材・鉄クズ・解体現場での積込作業、
産業廃棄物の分別・移動作業など、幅広い現場で活躍します。

特注対応

現場に合わせた仕様で、より高い作業効率をサポートします。

- フォーク（脚）の本数、形状
- 先端爪（ツース）の有無、材質
- 取り付けブラケット（1ピン/2ピンタイプ）
- フリー旋回、固定型

大開口設計
広い開口幅で、
効率的な作業を実現。

高剛性ボディ
強固な構造で、
過酷な現場でも安心。

強力シリンダー
扱い軽やかで、
重量物を確実にホールド。

仕様

機種名		OGF450-1	OGF550-1	OGF600-1	OGF800-1	OGF1000-1	OGF1250-1
取付けバックホウ		0.15～0.2m³ (4～5t級)	0.3～0.4m³ (7～10t級)	0.5～0.6m³ (12～15t級)	0.7～0.8m³ (18～25t級)	0.9～1.2m³ (25～35t級)	1.3～1.4m³ (30～35t級)
質量	kg	510	580	1,200	1,560	1,800	2,050
バケット容量	m³	0.45	0.55	0.60	0.80	1.00	1.25
全高/閉口時（H1）	mm	1,440	1,455	1,535	1,650	1,865	1,955
全高/閉口時（H2）	mm	1,255	1,285	1,300	1,390	1,605	1,685
開口幅（W1）	mm	1,100	1,175	930	960	1,200	1,225
開口幅（W2）	mm	1,700	1,830	1,745	1,945	2,180	2,350
使用油圧	Mpa	～32	～32	～32	～32	～32	～32
配管仕様		2系統配管、ドレン配管　※1系統（共用配管でも使用可能な電磁弁タイプ有り）					
付属		コントロールバルブ					
爪（ツース）脱着式		○	○	○	○	○	○
チルトローテー対応		S40, 45	S50	S60	S70	S70, 80	S80

※仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。

Earth Machine