

機械式2点止めフォーク「白鳥」



1. 耐久性…応力の高い箇所に高張力鋼を採用
2. 耐摩耗性…顎支点は替ブッシュ式
3. 機能性…機体軽量化を追求
4. デザイン…シンプルかつシャープなボディ

仕様	型式	ZF20	ZF30	ZF50	ZF70	ZF120
取付バックホウ		0.05~0.06m ³ (1.5~2t)	0.07~0.14m ³ (2~3.5t)	0.15~0.2m ³ (4~5.5t)	0.25m ³ (6~7t)	0.4~0.5m ³ (10~13t)
質量(kg)		87	135	195	305	502
爪幅(mm)		354	355	447	540	630
全幅(mm)		494	494	560	682	770
全長(mm)		717	866	1,010	1,200	1,490
爪長(mm)		475	580	760	865	1,160
高さ(mm)		315	398	491	564	710
最大開口幅(mm)		890	1,030	1,300	1,600	2,060

機械式2点止めフォーク「シンプルフォーク」



シンプルな構造で
低価格

仕様	型式	SF10	SF20	SF30
取付バックホウ		0.02m ³ (0.5~1.2t)	0.07m ³ (1.2~2t)	0.15m ³ (2.5~3.5t)
質量(kg)		36	63	101
全幅(mm)		305	360	390
爪下幅(mm)		290	350	380
爪上幅(mm)		177	230	230
爪厚(mm)		30	40	40
全長(mm)		660	795	1,020
爪長(mm)		560	660	840
高さ(mm)		295	340	445
開口幅(mm)		680	780	1,050

※ピン、ブッシュ付

グラップルバケット「ガバチヨ」

チルトローテーター
対応可

強力につかんで
掘削!



産業廃物埋め立て処分場、
中間処理施設で廃棄物の仕分けを
行いながらの掘削・埋め立てに便利です。

広い開口幅を生かし巨石、
岩石の積み込みにも利用されています。

仕様

型式	FG300-1	FG400-1	FG500-1	FG600-1	FG800-1	FG1000-1
取付バックホウ	0.1~0.15m ³ (3~4t)	0.2m ³ (5t)	0.25m ³ (6~8t)	0.4~0.5m ³ (10~14t)	0.7~0.9m ³ (18~25t)	0.9~1.0m ³ (~32t)
質量(kg)	154	305	408	730	1,430	1,860
バケット幅(mm)	300	430	600	635	800	835
バケット高(mm)	785	1,080	1,250	1,500	1,820	1,960
バケット容量(m ³)	0.028	0.09	0.17	0.33	0.65	0.70
最大開口幅(mm)	840	1,200	1,400	1,580	2,240	2,240
使用油圧(MPa)	11~13	11~15	11~16	15~17	16~20	16~21
旋回オプション	無	無	有	有	有	有
配管仕様	1系統往復配管					
付属	コントローバルブ					

※1系統(共用配管/2本+ドレーン配管)の場合は、オプションで電磁弁仕様をご用意しております。スイッチの切り替えにより開閉と360度回転が可能です。

360度旋回(回転)オプション

