

# 強化スケルトンバケット+強化バケット



碎石場、採掘場、海洋工事などハードワークに適しています。形状、材質、ツース・シュラウドの部材をカスタマイズ、メンテナンスコスト削減で好評価を頂いております。0.7m<sup>3</sup>(20t)クラスから対応致します。

低価格

特注製作

材質は100kg鋼材、スウェーデン鋼(HARDOX) ツース(爪)は岩爪、PABツースを選択



## スケルトンバケット



エッジ部に高張力鋼(ハイテン鋼)を使用し、構造の強化によりバケット強度を20%向上。シンプル構造で使い易く、メッシュ面積を10%増やし作業効率を向上させた商品です。

■仕様

| 型式                        | SK30                           | SK40                           | SK50                          | SK70                         | SK120                              | SK200                         |
|---------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| 取付バックホウ                   | 0.08m <sup>3</sup><br>(2~3.5t) | 0.15m <sup>3</sup><br>(3~5.5t) | 0.2m <sup>3</sup><br>(4~5.5t) | 0.25m <sup>3</sup><br>(6~7t) | 0.4~0.45m <sup>3</sup><br>(10~13t) | 0.7m <sup>3</sup><br>(19~23t) |
| 質量(kg)                    | 115                            | 160                            | 192                           | 305                          | 666                                | 1,014                         |
| バケット平積容量(m <sup>3</sup> ) | 0.08                           | 0.12                           | 0.16                          | 0.26                         | 0.51                               | 0.70                          |
| ふるい目(a*b)(mm)             | 80*80                          | 100*80                         | 100*80                        | 150*100                      | 150*100                            | 150*100                       |
| 全幅(mm)                    | 680                            | 750                            | 814                           | 900                          | 1,190                              | 1,340                         |
| 横幅(mm)                    | 772                            | 854                            | 885                           | 1,106                        | 1,249                              | 1,312                         |
| 高さ(mm)                    | 635                            | 709                            | 736                           | 890                          | 1,105                              | 1,466                         |

※ピン、プッシュ付(ピンプッシュの取り換えで全メーカーに取付け可能です)

## スクリーンバケット

3tクラス用  
から5タイプ

メッシュ(網目)は  
10mm、20mm、30mm、40mm、  
50mm、80mm、100mmをご用意



■仕様

| 型式          | SB30                               | SB50                              | SB120                              | SB200                              | SB300                              |
|-------------|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 取付バックホウ     | 0.08~0.15m <sup>3</sup><br>(3~4t)級 | 0.2~0.25m <sup>3</sup><br>(5~7t)級 | 0.4~0.6m <sup>3</sup><br>(10~16t)級 | 0.7~0.8m <sup>3</sup><br>(18~20t)級 | 0.9~1.2m <sup>3</sup><br>(26~32t)級 |
| 質量(kg)      | 163                                | 560                               | 620                                | 1,590                              | 2,150                              |
| 全長(mm)      | 950                                | 1,380                             | 1,650                              | 1,850                              | 2,380                              |
| 全幅(mm)      | 650                                | 1,050                             | 1,200                              | 1,490                              | 1,800                              |
| 全高(mm)      | 850                                | 1,280                             | 1,460                              | 1,860                              | 2,280                              |
| 投入口径(mm)    | 540                                | 780                               | 1,040                              | 1,360                              | 162                                |
| 質量(kg)      | 163                                | 560                               | 620                                | 1,590                              | 2,150                              |
| 使用油圧(Mpa)   | 10                                 | 12                                | 12~15'                             | 15~23'                             | 22~25'                             |
| 使用油量(L/min) | 20                                 | 45                                | 56                                 | 63                                 | 63                                 |
| 配管仕様        | 今日用配管(2本配管)、ドレンレス                  |                                   |                                    |                                    |                                    |