タフネスを、標準装備

高強度構造と耐摩耗仕様で、
過酷な選別作業を支える
プロ仕様モデル。

強化型
スケルトンバケット

使う用途に合わせて形状、材質、パーツを
カスタマイズ（特注対応）も可能

▌製品概要

砕石場、採掘場、海洋土木現場、解体工事現場向けの
プロ仕様のふるいバケットです。
過酷な条件下でも耐えうるよう、材質や溶接、
構造にこだわっています。
両サイドとツース間にシュラウドを配置し、
岩爪を標準装備で厳冬の低価格でご提供しています。

▌機械の特徴

- 0.45m³（12t）クラスから1.6m³（45t）クラスまで
  特注対応致します。
- 標準仕様は、「サイドカッター」「サイドシュラウド」
  「強化ツース（岩爪）」「ツース間シュラウド」
  「ピン・ブッシュ」「吊りフック」付きなっています。

特注対応 | 材厚やバケット寸法など、特注製作が可能です。
ご要望に合わせたオーダーメイド対応で、さまざまな現場に最適な仕様をご提供します。

▌仕 様

Model		SKK120H	SKK200H	SKK300H
取付バックホウ		0.4～0.5m3(10～14t)	0.7～0.9m3(18～25t)	0.9～1.0m3(～32t)
バケット平積容量	m3	0.50	0.70	1.08
質量	kg	583	1,020	1,700
標準メッシュサイズ(axb)	mm	100×100、150×100	100×100、150×100	100×100、150×100
バケット幅（W1）	mm	1,032	1,350	1,380
外形寸法 D×W×H	mm	1,350×1,076×1,185	1,400×1,410×1,290	1,730×1,480×1,465
付属		サイドカッター、サイドシュラウド、強化ツース、ツース間シュラウド、ピン・ブッシュ、フック		

Earth Machine