

スケルトンバケット兼用フォーク「シェイクハンドバケット」



この機械は、従来のスケルトンバケットに比べ2倍以上のふるい作業処理能力と、含水比の高い土砂等に於いてもふるい作業ができるように設計しました。又、フォークとしても使用できる1台2役の強制ふるい兼用フォークです。蓋の部分(シリンダー含む)を取り外すと通常のスケルトンバケットとなるシンプルな構造とし、グリップ力を5t以上に高めている為、あらゆる物を掴めるフォークとしても使用できます。

ふるい目サイズバケットサイズ等の特注も承っています

強制ふるい落としにより作業効率 **1.5倍**

土砂などのふるい作業

クラムシェル代わりとした掘削作業

フォークとした解体作業、残材の集積・積み込み作業

抜根作業

仕様

型式	SU70	SU120	SU200
取付バックホウ	0.25m ³ (6~7t)	0.4m ³ ~0.45m ³ (10~13t)	0.7m ³ ~0.8m ³ (19~23t)
質量(kg)	500	960	1400
バケット幅(mm)	670	977	1128
全高(mm)	1,000	1,260	1394
全幅(mm)	917	1,208	1230
全長(mm)	982	1,432	1631
最大開口幅(mm)	803	1,008	1170
網目(mm)	100×130	100×150	100×150
使用油圧(Mpa)	20.4	24.5	24.5

※網目の特注対応いたします。

油圧駆動「ウォークスケルトンバケット」

海外輸入商品


スクリーンが波打ちペダルを踏むだけでふるい分け!



『作業が楽!速い!』土砂、碎石、コンクリート殻、木材チップのふるい分け、除礫作業などに「スクリーンが波打ち ペダルを踏むだけでふるい分け!」
「スクリーン(粒度)サイズは、バーの抜き差しで30mm、80mm、130mmと変更可能!全メーカー・機種対応

フルイ目はバケットサイドに丸棒を差し込むことにより調整可能です

網目は25mmからご用意



スクリーンバーの挿入・交換



仕様

型式	WSB(WSBT)30	WSB(WSBT)50	WSB(WSBT)70	WSB(WSBT)100	WSB(WSBT)120	WSB(WSBT)200	WSB(WSBT)220	WSB(WSBT)300
取付バックホウ	0.05~0.1m ³ (2~4t)	0.15~0.2m ³ (3~5t)	0.2~0.3m ³ (5~10t)	0.3~0.5m ³ (7~12t)	0.4~0.5m ³ (10~15t)	0.5~0.7m ³ (13~18t)	0.8~0.9m ³ (15~25t)	0.9~1.2m ³ (25~35t)
重量(kg)	170(190)	310(340)	520(570)	650(700)	860(950)	1,000(1,100)	1,440(1,560)	1,760(1,920)
バケット平積容量(m ³)	0.1	0.21	0.37	0.42	0.62(0.8)	0.73(0.9)	1.2(1.5)	1.2(1.5)
全幅(mm)	700	830	1,000	1,200	1,200	1,400	1,500	1,500
高さ(mm)	550	730	820	900	1,000	1,000	1,240	1,240
スクリーン目(縦)(mm)	30	30/50'	30/50'	30/50'	30/55'	30/55'	30/50'	40/70'
スクリーン目(横)(mm)	200	250	300	370	370	440	460	460
スクリーンバーの径×本数(mm)	20×10'	25×12/25×10	30×16/30×12	30×16/30×12	30×18/30×12	30×18/30×12	30×23/30×16	45×15/45×11
必要油圧(Mpa)	16	16	16	16	16	16	16	16
必要油量(l/min)	20	20	40	40	40	40	40	80
ツース(オプション)	○	○	○	○	○	○	○	○
付属	油圧・油量コントロールバルブ		配管	1系統片側配管(2本ホース仕様)		※スクリーン目(縦)最小寸法は2種から選択		