

# スケルトンバケット兼用フォーク「シェイクハンドバケット」



ふるい目サイズ  
バケットサイズ等  
の特注も  
承っています

強制ふるい落とし  
により作業効率  
**1.5倍**

土砂などのふるい作業

クラムシェル代わり  
とした掘削作業

フォークとした解体作業、  
残材の集積・積み込み作業

抜根作業

この機械は、従来のスケルトンバケットに比べ2倍以上のふるい作業処理能力と、含水比の高い土砂等に於いてもふるい作業ができるように設計しました。又、フォークとしても使用できる1台2役の強制ふるい兼用フォークです。蓋の部分(シリンダー含む)を取り外すと通常のスケルトンバケットとなるシンプルな構造とし、グリップ力を5t以上に高めている為、あらゆる物を掴めるフォークとしても使用できます。

## 仕様

型式	SU70	SU120	SU200
取付バックホウ	0.25m <sup>3</sup> (6~7t)	0.4m <sup>3</sup> ~0.45m <sup>3</sup> (10~13t)	0.7m <sup>3</sup> ~0.8m <sup>3</sup> (19~23t)
質量(kg)	500	960	1400
バケット幅(mm)	670	977	1128
全高(mm)	1,000	1,260	1394
全幅(mm)	917	1,208	1230
全長(mm)	982	1,432	1631
最大開口幅(mm)	803	1,008	1170
網目(mm)	100×130	100×150	100×150
使用油圧(Mpa)	20.4	24.5	24.5

※網目の特注対応いたします。

# 油圧駆動「ウォークスケルトンバケット」

海外輸入商品


スクリーンが波打ち  
ペダルを踏むだけで  
ふるい分け!



「作業が楽!速い!」土砂、碎石、コンクリート殻、木材チップのふるい分け、除礫作業などに  
「スクリーンが波打ち ペダルを踏むだけでふるい分け!」  
「スクリーン(粒度)サイズは、バーの抜き差しで30mm、80mm、130mmと変更可能」  
全メーカー・機種対応

フルイ目はバケットサイドに丸棒を  
差し込むことにより調整可能です

網目は  
25mmから  
ご用意



スクリーンバーの挿入・交換



## 仕様

型式	WS(WST)30	WS(WST)50	WS(WST)70	WS(WST)120	WS(WST)200	WS(WST)220	WS(WST)300
取付バックホウ	0.05~0.1m <sup>3</sup> (2~4t)	0.15~0.2m <sup>3</sup> (3~5t)	0.2~0.3m <sup>3</sup> (5~10t)	0.4~0.5m <sup>3</sup> (5~10t)	0.5~0.7m <sup>3</sup> (15~18t)	0.7~0.9m <sup>3</sup> (15~25t)	0.9~1.2m <sup>3</sup> (25~35t)
重量(kg)	170/190	310/340	520/570	800/950	1,000/1,100	1,440/1,500	1,700/1,920
バケット平積み容量(m <sup>3</sup> )	0.1	0.21	0.37	0.62/0.8	0.73/0.9	1.2/1.5	1.2/1.5
全幅(mm)	700	830	1,038	1,211	1,411	1,514	1,514
スクリーン目(縦)(mm)	30,80,130	30,80,130	30,80,130	30,80,130	30,80,130	30,80,130	40,100,150
スクリーン目(横)(mm)	200	250	300	370	440	460	460
使用油圧(Mpa)	16	16	16	16	16	16	16
ツース(オプション)	○	○	○	○	○	○	○

※その他、粒度変更(20mm~)のオプションをご用意