

# スケルトンバケット兼用フォーク「シェイクハンドバケット」



この機械は、従来のスケルトンバケットに比べ2倍以上のふるい作業処理能力と、含水比の高い土砂等に於いてもふるい作業ができるように設計しました。又、フォークとしても使用できる1台2役の強制ふるい兼用フォークです。蓋の部分(シリンダー含む)を取り外すと通常のスケルトンバケットとなるシンプルな構造とし、グリップ力を5t以上に高めている為、あらゆる物を掴めるフォークとしても使用できます。

ふるい目サイズバケットサイズ等の特注も承っています

強制ふるい落としにより作業効率 **1.5倍**

土砂などのふるい作業

クラムシェル代わりとした掘削作業

フォークとした解体作業、残材の集積・積み込み作業

抜根作業

## ■仕様

型式	SU70	SU120	SU200
取付バックホウ	0.25m <sup>3</sup> (6~7t)	0.4m <sup>3</sup> ~0.45m <sup>3</sup> (10~13t)	0.7m <sup>3</sup> ~0.8m <sup>3</sup> (19~23t)
質量(kg)	500	960	1400
バケット幅(mm)	670	977	1128
全高(mm)	1,000	1,260	1,394
全幅(mm)	917	1,208	1,230
全長(mm)	982	1,432	1,631
最大開口幅(mm)	803	1,008	1,170
網目(mm)	100×130	100×150	100×150
使用油圧(Mpa)	20.4	24.5	24.5

※網目の特注対応いたします。



1台2役



ふるい



つかみ



# MBスクリーンバケット



木くずや砂利、コンクリート塊など、混載物の選別に適したバックホウアタッチメント型回転ふるい機です。

業界一

開口径と抱え込んでも落ちる底部のスクリーンで作業効率 **1.5倍**

トレン有タイプは水中使用可能

コンクリート塊を投入しても壊れない！  
丈夫なスクリーンは9つのパーツで取替可能

## ■仕様

型式	MB-S10	MB-S14	MB-S18	MB-S23
取付バックホウ	0.25m <sup>3</sup>	0.4(0.5)m <sup>3</sup>	0.7(0.8)m <sup>3</sup>	1.2(1.4)m <sup>3</sup>
全長(mm)	1,280	1,430	2,300	2,980
全幅(mm)	940	1,720	1,840	2,320
全高(mm)	1,000	1,400	1,800	2,350
質量(kg)	445	1,100	1,850	3,750
ふるい機容積(m <sup>3</sup> )	0.6	0.8	1.9	3.8
ふるい機最大投入能力	0.2	0.5	1.4	2.6
ふるい径(mm)	880	1,200	1,600	2,000
回転数(調整可能)	25~30	15~25	15~25	15~20

ふるい目は10~90mmまでご用意