

# ツインヘッド攪拌混合機「ツインライザー」

安定処理工に於ける「スタビライザ混合」や「バックホウ混合」の作業に威力を発揮します。

## ◎使用用途

粘性土質などの軟弱地盤のセメント、石灰改良砂などの良質土による良質混合、重金属吸着材の混合

## ココがポイント!

強力なギア式油圧モーター搭載により、一度に多くの土砂、地盤を均等に攪拌

メンテナンスがグリスアップのみで簡単で安価

攪拌物に合わせて羽の形状を特注加工致します。



## ■仕様

型式	TR120	TR200	
サイズ	0.45m <sup>3</sup> (14~20t)	0.7~0.9m <sup>3</sup> (17~24t)	
重量(kg)	1,900	2,200	
全高(mm)	2,280	2,330	
ドラム全幅(mm)	1,046	1,046	
ドラム直径(mm)	1,191	1,191	
ブレード数(枚)	6+6=12	8+8=16	
ブレード長(mm)	380	380	
カバー(t1*t2) (mm)	1,450×1,450	1,450×1,600	
正転、逆転	最大油圧(Mpa)	28	31
	最大流量(L/min)	96	96
	回転速度(Kw)	40	40
	最大出力トルク(Nm)	9,600	9,930
	ブレード先端トルク(kgf)	1,287	1,318