

コンクリート小割圧砕機



ココがポイント!

業界最高クラスの靱性と切断力でありながら低価格を実現

ハイスpekシリンダー搭載し、耐摩耗性に優れた最高峰のスウェーデン鋼(HARDOX)を使用

増速バルブ標準装備

■仕様

型式	P50	P90	P150	P200	P250	P300	P400
取付バックホウ	0.2m ³ (4.5~7t)	0.25m ³ (5.5~10t)	0.45m ³ (14~20t)	0.7~0.9m ³ (18~26t)	0.7~0.9m ³ (18~26t)	0.9~1.0m ³ (26~32t)	1.6m ³ (38~48t)
質量(kg)	680	750	1,150	1,610	1,820	2,360	3,860
全長(mm)	1,550	1,630	1,580	2,060	2,210	1,980	2,336
全幅(mm)	910	950	1,217	1,350	1,420	1,541	1,840
開口幅(mm)	550	580	800	865	950	1,100	1,300
カッター長(mm)	90	100	150	200	200	200	240
破砕力/A(t)	23	26	46	95	118	123	128
破砕力/B(t)	35	40	70	120	182	196	270
破砕力/C(t)	75	100	125	165	242	239	312
最大油圧(MPa)	24	24	28	30	30	32	32
最大流量(Q/min)	50~90	50~90	200~250	200~250	200~250	250~300	300~360
増速バルブ	標準装備						



220V、24Vマグネット付
コンクリート小割圧砕機



P450(35tクラス)

■仕様

型式	PM150	PM250	PM300	PM450
取付バックホウ	0.45m ³ (12~15t)	0.7~0.9m ³ (18~24t)	0.9~1.2m ³ (22~25t)	0.9~1.2m ³ (35~48t)
質量(kg)	1,360	1,950	2,450	4,300
全長(mm)	1,920	2,000	2,210	3,000
全幅(mm)	1,170	1,260	1,370	2,100
幅(mm)	506	520	540	680
開口幅(mm)	790	850	900	1,275
カッター長(mm)	150	200	200	240
破砕力/A(t)	46	118	123	117
破砕力/B(t)	70	182	195	159
破砕力/C(t)	125	242	239	346
マグネット径(mm)	500	600	700	800
最大油圧(MPa)	30	32	32	32
最大流量(Q/min)	200~250	200~250	250~300	250~300
増速バルブ	○	○	○	○