

220V、24V付コンクリート小割機



220V、24Vマグネット付
コンクリート小割圧碎機



P450(35tクラス)

仕様

型式	PM150	PM250	PM300	PM450
取付バックホウ	0.45m ³ (12~15t)	0.7~0.9m ³ (18~24t)	0.9~1.2m ³ (22~25t)	0.9~1.2m ³ (35~48t)
質量(kg)	1,360	1,950	2,450	4,300
全長(mm)	1,920	2,000	2,210	3,000
全幅(mm)	1,170	1,260	1,370	2,100
幅(mm)	506	520	540	680
開口幅(mm)	790	850	900	1,275
カッター長(mm)	150	200	200	240
破砕力/A(t)	46	118	123	117
破砕力/B(t)	70	182	195	159
破砕力/C(t)	125	242	239	346
マグネット径(mm)	500	600	700	800
最大油圧(MPa)	30	32	32	32
最大流量(L/min)	200~250	200~250	250~300	250~300
増速バルブ	○	○	○	○

水陸両用油圧ブレーカー

チルトローテーター
対応可



水中使用時

高性能、高品質、低価格を追求した水陸両用の油圧ブレーカーです。FB超低騒音、低振動タイプ、FB標準タイプ(TOPブラケット)、FB標準タイプ(サイドブラケット)、の3タイプあります。

仕様

型式	FB-50S	FB-70S	FB-100S	FB-210S	FB-300S
取付バックホウ	0.04m ³ (0.8~2.5t)	0.03~0.07m ³ (1.2~3.0t)	0.06~0.1m ³ (2.5~4.5t)	0.08~0.2m ³ (3.0~5.5t)	0.15~0.25m ³ (4.0~7.0t)
総重量(kg)	100	134	148	186	304
全長(mm)	1,087	1,215	1,285	1,363	1,682
作動油圧(Mpa)	8~10	10~12	10~12	11~13	14~16
油量(L/min)	10~20	15~25	25~40	25~45	30~45
打撃数(b.p.m)	700~1,200	700~1,200	550~1,000	500~900	500~800
チゼル径(mm)	36	45	53	60	68
チゼル重量(kg)	4	6	10	14	18

FB-400S	FB-500S	FB-600S	FB-700S	FB-760S	FB-800S	FB-1200S	FB-1500S
0.2~0.4m ³ (6~9t)	0.3~0.5m ³ (7~12t)	0.45~0.6m ³ (11~16t)	0.6~0.7m ³ (14~18t)	0.6~0.8m ³ (16~21t)	0.7~0.9m ³ (19~26t)	0.9~1.1m ³ (28~40t)	1.4~2.0m ³ (42~55t)
405	530	880	1,307	1,462	1,903	2,495	3,957
1,684	2,068	2,361	2,615	2,701	2,822	3,306	3,838
14~16	12~15	15~17	15~18	16~18	16~18	16~18	16~18
40~70	60~100	80~120	100~140	100~150	130~170	170~230	200~300
400~800	400~800	400~700	400~600	400~600	400~600	300~400	250~350
75	85	100	125	135	140	155	175
29	40	60	97	112	133	180	247