油圧式 混合廃棄物産廃切断機

ハイパーホワイトシャーク

HYPER WHITE SHARK

2025年8月
アップグレード
性能・構造を刷新

処理能力を、一気に引き上げる。

切断力と速さを手に入れた

ハイスペックシリンダー搭載。
油圧の力が、現場を加速する。

ご好評の機械式混合廃棄物切断機「ホワイトシャーク」に続いて、
ご要望の多かった油圧式が登場。
ハイスペックシリンダー搭載で
破砕切断力を強化しました。

幅広い素材を高効率で細断

FRP

ロープ

ブルーシート

漁網

薄いビニール(PP)

機械の特徴

高ホールド・高切断設計
切断力／ホールド力を
高めた構造・形状

特殊鋼切断刃
切れ味に優れ、欠けに強く、
耐摩耗性が高い特殊鋼を採用

切断刃の反転使用
最大4面の反転使用が可能。
サイクルコストを低減

開閉速度アップ(標準装備)
増速バルブを標準装備。
開閉速度がアップ
※対応機種：HWS200-1

幅広い素材に対応
FRP・ロープ・漁網・ブルーシート・
薄いビニール(PP)など
広範囲での切断が可能

「ハイパーホワイトシャーク」を使用する利点

作業効率の向上・コスト削減
作業時間や作業日数の大幅削減につながり、
コスト削減が可能に。

環境負荷の低減
機械の使用時間の減少により、排出ガスや騒音の
発生時間を削減し、環境負荷の低減に貢献。

メンテナンス性・経済性の向上
シンプル構造でメンテナンスが容易。
損耗部品(切断刃)の反転使用で維持管理コストを削減。

仕様

機種名		HWS70-1	HWS120-1	HWS200-1
取付バックホウ		0.25m³(6~7t級)	0.4~0.5m³(10~14t級)	0.7~0.8m³(18~23t級)
質量	kg	560	1,100	2,100
開口幅 (A)	mm	500	610	750
刃長 (l)	mm	360	470	535
切断幅 (t)	mm	80×2	100×2	120×2
全長 (L)	mm	1,450	1,850	2,380
全高 (H) ※開口時	mm	755	930	1,150
全幅 (W)	mm	420	510	820
先端切断力 (a)	mm	14	32	50
中央切断力 (b)	t	30	64	101
使用油圧	Mpa	~24	~32	~34
配管仕様		1系統往復配管		
付属：増速バルブ		—	—	○
付属：コントロールバルブ		○	○	○

Earth Machine