

チルトローテーター (360度旋回、左右チルト)

海外輸入商品

スウェーデンSTEEL WRIST製のチルトローテーター(360度旋回、左右チルト)は、ヨーロッパではすでに主流の製品です。機械足場を変えずに、あらゆる方向の掘削、盛土、フォークグラブ作業、リフト作業等が可能となります。狭いスペースの都市土木や足場が悪い林地現場、鉄道軌陸上での作業に威力を発揮します。



グリッパー付



SQ(ワンタッチ配管)仕様

左右45度チルト
360度旋回

油圧ショベル
2~33t迄ご用意



油圧ショベル側の配管は1系統(ブレーカー配管)でOK



セッティングは専用モニターで行います。

仕様

型式	X02	X04	X06	X07	X12	X14	X18	X20	X26	X32
重量(t)	0~2	2~4	4~6	5~7	7~12	10~14	12~18	16~20	18~26	25~33
上部カブラ	DF S30/150 S30/180	DF S40 HS03	DF S40 HS03	DF S40 S45 S50 HS08	DF S45 S50 HS08	DF S45 S50	DF S60 SQ60-5 HS10	DF S60 SQ60-5 HS10	DF S60 SQ60 SQ70 HS21	DF S70 SQ70 SQ70-55 HS21
専用アタッチメントカブラ	S30/150 S30/180	S40 HS03 CW05	S40 HS03 CW05	S40 S45 S50 HS08 CW10	S45 S50 HS08 CW10	S45 S50	S60 SQ60-5 HS10 CW20	S60 SQ60-5 HS10 CW20	S70 SQ65 SQ70 HS21 CW30	S70 SQ70 SQ70-55 HS21 CW40
最大傾斜角(度)	±45	±45	±45	±45	±45	±45	±45	±45	±45	±45
必要作動油流量(L/min)	15~30	20~40	20~40	30~50	70~90	80~100	80~100	100~120	100~120	120~140
最大圧力(bar)	175	210	210	210	210	210	210	210	210	210
油圧追加機能	1	1(0)	1(0)	1(0)	2(1)	2(1)	2(1)	2(1)	2(1)	2(1)
A.幅(mm)	320	314(459)	314(459)	365(570)	567(578)	618(636)	616(717)	690(717)	690(807)	729(807)
B.長さ(mm)	430	525(642)	527(642)	618(791)	625(764)	724(814)	726(952)	816(1003)	827(1116)	870(1167)
C.構造物高さ	260	343	343	396	425	455	458	508	536	625
D.シリンダー高(mm)	325	499	499	586	676	685	737	733	826	937
重量(t)	60	115(160)	135(180)	205(265)	285(370)	380(465)	400(510)	445(560)	570(770)	840(965)
グリッパリーチ(mm)	--	(425)	(425)	(513)	(508)	(508)	(820)	(820)	(960)	(967)
傾斜力(kNm)	5,9	10,6	11,0	13,8	29,0	41,0	41,0	47,0	61,0	73,0
回転力(kNm)	1,9	3,9	4,9	5,2	5,4	7,8	7,8	8,8	8,8	9,8
集中給脂	--	オプション	オプション	オプション	オプション	オプション	オプション	オプション	オプション	オプション
データタグ	--	オプション	オプション	オプション	オプション	オプション	オプション	オプション	オプション	オプション

→操作は左右レバーを専用ジョイスティックに交換し、指先で行います。



→チルトローテーター脱着用クイックカブラの有無も選択できます。

