# 最大2.75tを掴み上げる。

## 専用グラップル ブロックリフター
## BLOCK LIFTER

コンクリート二次製品の設置・移動を、
より安全に、よりスムーズに。

## FEATURES

**高い安全性**
一度掴むと緩まない
新クランプ機構を採用。

**製品を傷つけにくい**
交換可能な樹脂パッドで
コンクリート製品を保護。

**360°スムーズ旋回**
作業性の高い旋回機構で
設置作業を効率化。

### 製品仕様

| | |
|---|---|
| 機種名 | HB1 |
| 取付バックホウ | 0.25-0.8m³(7~20t)級 |
| 質量 | 860 kg |
| 最大開口幅 | 474 mm |
| 幅(W)×高さ(h) | 616 × 1,690 mm |
| 最大掴口幅(A) | 474 mm |
| 掴高(h2) | 427 mm |
| パット幅(w)×高さ(h1) | 616 × 300 mm |

※2系統(4本配管)、ドレン配管無し、チェックバルブ付

### 作業性能

| | | |
|---|---|---|
| 開閉 | 油圧(max) | 34.4 MPa |
| | 油量(max) | 40 L/min |
| 旋回 | 油圧(max) | 24.8 MPa |
| | 油量(max) | 40 L/min |

| | |
|---|---|
| 最大掴荷重 | 2.75 t |
| 最大掴長 | 3.70 m |

### 対応用途

- 移動式防護柵
- 側溝・U字溝
- 各種プレキャスト製品

Earth Machine