

油圧式 混合廃棄物産廃切断機

ギガシャーク

GIGA SHARK

2026
NEW
MODEL

切断力の 頂点へ。

鋼材も、タイヤも、FRPも。
圧倒的なパワーで、一刀両断。

厚い鋼材から薄いビニールまでを強力切断。

圧倒的なホールド力と最大級の切断力を兼ね備えた、
油圧式混合廃棄物産廃切断機「ギガシャーク」。
産業廃棄物中間処理施設や最終処分場における
減容化作業を、より速く、より効率的に、
より確実に実現します。



幅広い素材を高効率で切断



鋼材



大型タイヤ



ワイヤーロープ



FRP



繊維ロープ



ブルーシート




漁網



ビニール (PP)

機械の特徴



高ホールド・高切断設計
切断力／ホールド力を
高めた構造・形状



特殊鋼切断刃
切れ味に優れ、欠けに強く、
耐摩耗性が高い特殊鋼を採用



高い汎用性
鋼材、タイヤ、ワイヤーロープ、
FRP、繊維ロープ、ブルーシート、
漁網、ビニール (PP) など
広範囲での切断が可能

仕 様

機種名		TTS70 0.25～0.3m ³ (6～8t) 級	TTS120 0.4～0.6m ³ (10～16t) 級	TTS200 0.7～1.0m ³ (18～30t) 級
質量	kg	580	1,300	2,200
開口幅 (A)	mm	300	380	440
刃長 (ℓ)	mm	310	400	500
切断幅 (t)	mm	80	110	140
全長 (L)	mm	1,900	2,400	3,000
全幅 (W)	mm	240	300	400
先端刃圧力 (a)	t	36	52	81
中央刃圧力 (b)	t	63	110	141
使用油圧	Mpa	～20	～32	～32
配管仕様		2系統往復配管		
付属：コントロールバルブ		○	○	○

※仕様は改良のため予告なく変更することがあります。



Earth Machine