

# LF510 T4F

高いコストパフォーマンス、作業性能、環境性能を兼ね備えたフェアウェイモア

ジャコブセン社 LF シリーズのエコノミーライン



# LF510 T4F



## コストパフォーマンス

ジャコブセン社の高い作業性能をしっかりと継承した名作 LF シリーズのエコノミーライン 定期メンテナンスが行い易い設計、メンテナンスフリーな湿式パーキングブレーキ、刈幅 2.54 メートルの高い作業効率で、作業時からメンテナンス時までの高いコストパフォーマンスを実現



## 作業性能

素早いベッドナイフ設定、容易な調整方法、高い設定保持力、最高級の刈込品質を実現するツールセットカッティングユニット



## 環境性能

環境性能の高い Tier4Final 適合クボタエンジン採用 アンジュレーション、法面でも優れた走破力を発揮

## アームレスト型コントロールパネル

人間工学を元にして設計された、ジョイスティック、刈込スイッチ、ヘッドライトスイッチ、警告ライト、アワーメーター、12V電源付アームレスト。



## トゥルーセットカッティングユニット

素早いベッドナイフ設定、容易な調整方法、高い設定保持力、最高級の刈込品質を実現。



## 高品質クラシック XP リール

耐久性が高く、業界最高品質のリールを使用。

## シュアトラック 4WD

法面への登坂時、アンジュレーションのある路面で発揮されるパラレルクロスシリーズシステムの高い駆動力。

## 信頼のクボタエンジン



環境性能の高いTier 4 Final 適合クボタエンジン採用。

## オプション

LF550共通オプション採用。  
TG、リアローラーブラシ、キャノピー、フロントローラー各種適合。

《仕様》

エンジン		車両	
モデル	クボタD1105E、3気筒、水冷ディーゼル	駆動	シュアトラック パラレルクロスシリーズ 4WD
馬力	24.8馬力	リール駆動	ギアポンプによるリール駆動、モーター「フラッシュアタッチシステム」、ソレノイド制御刈込バルブ、バックラップ標準装備
排気量	1,120CC		モアリフト
エアクリーナー	乾式カートリッジ エバキュエーター、バルブ、サービスインジケーター付	油圧システム	容量53リットル、オイル残量アラーム標準装備
冷却装置	加圧式密閉冷却システム	油圧冷却	大容量油圧オイルクーラー フルフロー10ミクロンフィルター
燃料タンク容量	64.4リットル	フロントタイヤ	26.5x14.0-12 チューブレス
オイルフィルター	フルフロー、スピンドタイプ	リアタイヤ	20x10.0-8 チューブレス
電気系統	12Vコントローラー、40Aオルタネーター	ブレーキ	駆動システム内のダイナミックブレーキ
<b>速度</b>		パーキングブレーキ	前輪一体型 湿式ブレーキシステム
刈込速度	0-12.8km/h	ステアリング	後輪、油圧パワーステアリング、チルト機能付
移動速度	前進：0-16km/h 後進：0-6.4km/h	<b>寸法</b>	
<b>モア</b>		全長	2.74m(キャッチャー無し)
寸法	5インチ径×22インチ(12.7×55.9cm)	全高	2.23m(ROPS含む)
刃枚数	7枚刃	全幅	刈込時…2.92m 移動時…2.2m
刈込頻度	1.88mm/km/h	重量	1,278kg
刈幅	100インチ(2.54m)		
刈高	9.5~19mm オプションキットにより30.2mmまで可能		

芝管理機械を操作する前には必ずオペレーターマニュアルをよく読み、安全な操作およびメンテナンス方法を熟知してください。

